

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace poptávkového řízení s názvem „Oprava podlahy návozné trasy v 1.PP“

A - hlavní návozná trasa:

Popis technického řešení - požadovaných prací

Zadavatel požaduje realizovat opravu jezdové plochy dle nákresu a to s použitím kombinace celoplošných a lokálních postupů oprav dle níže uvedeného postupu. Cílem zadavatele a realizace zakázky je dosažení takového stavu, aby barevně označené plochy po provedení oprav byly vizuálně a povrchově sjednoceny do jednolitého celku. Zadavatel předpokládá, že v nejhůře poškozených místech bude provedeno kompletní odstranění původních vrstev jezdové plochy a jejich kompletní nahrazení. V ostatních místech zadavatel preferuje realizaci co nejmenšího objemu prací, a to s použitím pouze postupů pro lokální opravy, zapravení prasklin (sponkováním nebo překlenutím páskou a stěrkou).

Zadavatel předpokládá následující pracovní postup provedení opravy povrchu garáží na základě odborných posouzení a dříve provedených oprav. Zadavatel očekává od uchazeče navržení vlastního postupu na základě vlastních měření či odhadů, a to s přihlédnutím ke stavu poškození stávající podlahy.

Přibližná výměra: 800 m² – uchazeč je povinen provést vlastní zaměření (uchazeč je povinen provést vlastní měření a výpočet) – oranžově označeno v půdorysu

Zadavatelem požadované jednotlivé kroky oprav – uchazeč ve své nabídce může použít tyto nebo obdobné, avšak vždy při zachování kvality.

- Odborné zaměření určených ploch;
- Ruční dobourání okrajů a nepřístupných míst;
- Frézování, otryskání / přebroušení podkladu, vysátí – celoplošné;
- Likvidace sutí, odvoz na skládku, uložení;
- Provedení sesponkování prasklin a zalití epoxy tmelem;
- Provedení oprav betonu plastbetonem (výtluky a obdobná poškození) – cca 10 % plochy;
- Provedení PU stěrky - barevná (RAL 7032, 35), protiskluzný povrch;
- Provedení prořezů a tmelení stávajících řezaných spár;
- Provedení PU nátěru, barevná dle RAL, protiskluzný povrch;
- Obnovení dopravního značení (bílá / žlutá barva dle výběru);
- Úklid staveniště, likvidace obalů atp.
- Provedení systémových dilatací (zadavatel předpokládá se á 9bm)

B – plocha pro manipulaci s odpady

Dále se požaduje provedení oprav plochy prostřednictvím vysokopevnostní akrylátové stěry tl. 10 mm v prostoru manipulací s odpady

Přibližná výměra: 100 m² – uchazeč je povinen provést vlastní zaměření (uchazeč je povinen provést vlastní měření a výpočet) – růžově označeno v půdorysu