

Příloha č.2 – BLIŽŠÍ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU KOUPE

Podrobnější specifikace zadání Objednatele **Kongresového centra Praha a.s.**

1) Likvidace stávajících televizorů a montáž nových televizorů

- Ekologicky certifikovaná likvidace starých televizorů, Zhotovitel musí předložit certifikát o likvidaci
- Montáž nových televizorů musí probíhat současně s likvidací tak, aby pokoj nezůstal bez televizoru
- Montáž televizorů musí probíhat v koordinaci s obsazeností hotelu a po vzájemné dohodě
- Dodavatel nesmí při montáži narušovat provoz hotelu, ani obtěžovat hosty
- Demontáž a montáž bude probíhat na několik etap
- Kupující se zavazuje poskytnout jako minimum 10 pokojů pro montáž a demontáž
- Kupující se zavazuje, že v případě nutnosti bude provádět montáže i demontáže v kteroukoliv dobu, jež bude v té době vhodná, aby nerušila provoz hotelu
- Kupující odveze a zlikviduje též veškeré obalové materiály okamžitě po demontáži a montáži.
- Obalové materiály a odpad se nesmí skladovat v hotelu

- Televizory budou instalovány na stěny

2) Technické požadavky na zařízení

Požadavky na televizory:

- Hotelové televizory s držáky na stěnu
- Hotelové televizory s integrovaným centrálním řízením všech funkcí a nastavení s uhlopříčce 55"
- Rozlišení obrazu UHD 4K
- Hotelové televizory s uzavřeným/zabepečeným operačním systémem (za zabezpečený systém nebude uznán Android))
- Rozšířené nastavení hotelových funkcí v TV - např. on/off standby LED, dual security protection Service mode
- Integrovaný Screen mirroring + Airplay
- Integrovaná aplikace Netflix
- Fast start ze st-by
- Dálkový ovladač se solárním dobíjením
- Záruka 5 let

Požadavky na IPTV "over WiFi" systém:

- Centrální řízení televizorů přes hotelovou wifi - přes stávající controller Cisco 2500 a dedikovanou TV/Chromecast VLAN + SSID
- On site řídicí TV server včetně doživotních licencí k IPTV systému
- Moderní GUI s live video na vstupním TV portálu
- Integrace QR kódů do vstupního portálu
- Upozornění: na pokojích není LAN
- Server umístěn v hotelu, vloženo do stávající Rack rozvaděče

Požadavky na DVB-T2 + DVB-S2 koaxiální anténní stanice:

- likvidace stávající
- DVB-S2 - požadavek na min. 16 satelitních transpondérů
- DVB-T2 pro 8ks multiplexů
- CI rozhraní pro 4ks transpondérů
- Modul pro grafický on-line monitoring - HTML mozaika programů
- Modul pro online monitoring hardware a software včetně automatického hlášení závad

Chromecast systém:

- Chromecast modul - content sharing/streaming service
- Řešení s jednou VLAN a SSID - přes stávající controller Cisco 2500
- Podmínkou řešení je, že host nebude migrovat z hotelového SSID na jiné
- Systém s Chromecast včetně licencí

Upozornění: Nesmí být použito intergované AP v televizoru

3) Požadavky na Servis

- Servis + hotline 24x7x365
- Online grafický monitoring všech funkcí systému
- Garantované zásahové časy
- Oprava Výměna serveru do 24 hodin.
- Výměna anténní stanice do 24 hodin
- Automatický systém hlášení poruch na hot-line